

AUTOPORTANT ALLIANCE

Confort d'utilisation et facilité de pose



P O R T A I L A U T O P O R T A N T

LARGE GAMME

Le portail autoportant ALLIANCE est disponible dans de nombreux modèles :

- Passages de 3 à 8 m.
- Hauteurs de 1 à 2 m.
- Version manuelle ou motorisée.



Facilité d'installation

- Version manuelle : gâche réglable pour permettre un alignement précis entre la serrure et la gâche.
- Version motorisée avec motorisation DT 50 : portails pré-cablés et testés en usine.

Sécurité de l'utilisateur

Équipé de tous les accessoires de sécurité conformes à la norme NF EN 13241-1.

Confort d'utilisation

- Sans rail au sol : passage parfaitement dégagé.
- S'adapte facilement sur un site existant : pas d'intervention sur l'enrobé.

Sécurité du site

Pour la version manuelle : serrure à flèche avec fonction anti-soulèvement.

Choix

- Vantail triangulaire ou rectangulaire.
- 200 coloris RAL. 
- Collection *Elégance*®. 

Qualité

- Epoxy zinc + polyester



Pour bénéficier de la garantie DIRICKX 10 ans Professionnel contre la corrosion, contactez-nous afin de recevoir notre document "demande de garantie". La garantie est accordée suivant les conditions générales d'attribution.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PASSAGE : de 3 à 8 mètres **HAUTEUR** : 1 à 2 mètres

CADRE :

- 80 x 60 mm (pour les passages de 3 à 5,5 m)
- 100 x 60 mm (pour les passages de 6 à 8 m)

REPLISSAGE : Barreaux section 25 x 25 mm espacés de 110 mm

POTEAU : de guidage et de réception simples

FINITION : Epoxy zinc + polyester

COULEURS STANDARD : vert (RAL 6005) et blanc (RAL 9010)

CARACTÉRISTIQUES AUTOPORTANT ALLIANCE

• **CARACTÉRISTIQUES DU VANTAIL**

PASSAGE NOMINAL (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
LONGUEUR VANTAIL MANUEL OU MOTORISÉ (m)	4,29	5,61	7,13	8,36	9,81	11,25
PASSAGE RÉEL MANUEL OU MOTORISÉ (m)	2,84	3,84	4,84	5,84	6,84	7,84
SECTION POUTRE (en mm)	110 x 110			140 x 140		
CADRE (en mm)	80 x 60			100 x 60		

• **CARACTÉRISTIQUES DES POTEAUX**

		PASSAGE NOMINAL (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
HAUTEUR NOMINALE (m)	1,00	SECTION POTEAU (mm)	100 x 100					
	1,20							
	1,50		120 x 120					
	1,80		150 x 150					
	2,00		120 x 120					

OPTIONS

- Motorisé avec 2 types de motorisation au choix :
 - motorisation intensive pour un trafic important : DT 100B et DT 100P
 - motorisation semi-intensive pour un trafic moyen : DT 50 et DT 30*.

* Uniquement disponible en fonctionnement "Homme mort" ou par pression maintenue

• Lisse dentée soudée peinte

• Départ clôture AXIS

• Mise en service et contrat d'entretien



DIRICKX s.a.s - 53800 CONGRIER - FRANCE
 TEL. 33(0)2 43 09 38 38 - FAX 33(0)2 43 09 38 99
 www.dirickx.fr - e-mail : info@dirickx.com